Stefan Wagenpfeil, Matthias Hemmje

Information Retrieval

Modul 63415

Lektion 1:

Einführung in das Information Retrieval

Leseprobe

Fakultät für
**Mathematik und
Informatik**

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	i
Tabellenverzeichnis.....	ii
1 Einführung in das Information Retrieval	1
1.1 Aufbau, Einordnung des Inhalts und Lernziele	1
1.1.1 Aufbau und Einordnung	2
1.1.2 Lernziele	4
1.2 Information Retrieval	5
1.2.1 Was ist Information?	5
1.2.2 Was ist Information Retrieval?	7
1.3 Informationsbedarf und Information Seeking	7
1.4 Aufgaben des Information Retrievals.....	13
1.5 Generelles, konzeptuelles IR-Modell.....	15
1.6 Dokumente, eine Wissensrepräsentation für den Informationsaustausch	16
1.7 IR-Systeme	20
1.7.1 Systemeingabe	23
1.7.2 Verarbeitungskomponenten	24
1.7.3 Systemausgabe	24
1.8 Ausblick	25
1.9 Selbsttestaufgaben.....	26
1.9.1 Schriftliche Selbsttestaufgaben	26
1.9.2 Java-Programmieraufgaben	26
Literaturverzeichnis.....	32
2 Indexierung	
3 Modelle des Information Retrievals	
4 Information Retrieval Evaluation	
5 Verteiltes Information Retrieval und aggregierte Suche	
6 Information Retrieval unter Berücksichtigung von Semantik 1	
7 Information Retrieval unter Berücksichtigung von Semantik 2	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Begriffe im Kontext von Multimedia-Objekten	3
Abbildung 1-2: Zusammenhang zwischen Daten, Wissen und Informationen [K85]	6
Abbildung 1-3: Ein kognitives Kommunikationsmodell nach Belkin [B80]	9
Abbildung 1-4: Bates Information Seeking and Searching Model	11
Abbildung 1-5: Wie oft werden folgende Informationsquellen zur Suche verwendet?.....	12
Abbildung 1-6: Was sind die wichtigsten Werkzeuge zur Unterstützung bei der Suche?	12
Abbildung 1-7: Konzeptuelles IR-Modell	15
Abbildung 1-8: Data-Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy nach [R07].....	20
Abbildung 1-9: Einfaches Informationssystem-Modell nach [ACM19].....	21
Abbildung 1-10: IS nach Schultheis in [JBT04]	21
Abbildung 1-11: Transformation von Wissen in Information [K85]	22
Abbildung 1-12: Konzeptuelles IRS-Modell nach [BP94].....	23
Abbildung 1-13: Zuordnung Aufbau LV/funktionale IR-Eigenschaften	25
Abbildung 1-14: Maven-clean	28
Abbildung 1-15: Ausgabe.....	28
Abbildung 1-16: Ausgabe einer Suche über Luke	29
Abbildung 1-17: Project Structure	30
Abbildung 1-18: Auswahl der JDK	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Information-Seeking-Merkmale von Kuhltau.....	10
--	----

1 Einführung in das Information Retrieval

Beständig und in zunehmendem Maße werden Informationen direkt in digitaler Form erzeugt oder nachträglich in ein digitales Format überführt. Die Gründe dafür sind vielfältig, darunter fallen die schnelle und einfache Verarbeitung sowie eine damit einhergehende bessere Wiederverwendbarkeit, aber auch die Möglichkeiten durch moderne Hilfsmittel (wie z.B. Smartphones) direkt eine Vielzahl digitaler und multimedialer Inhalte zu produzieren. Einen umfangreichen digitalen Datenbestand jedoch manuell und gezielt nach einer bestimmten Information zu durchsuchen, ist ab einer bestimmten Menge an Daten nicht mehr effektiv möglich und der tatsächliche Nutzen des Bestands damit zumindest fraglich. Ein plakatives Beispiel für einen sehr umfangreichen und multimedialen Datenbestand ist das Internet, welches massive Mengen an digitalen Daten vorhält. Wohlbekannte Suchmaschinen helfen hier den Suchenden, um sich in diesem Bestand zurechtzufinden. Auch auf Smartphones, Desktop-Computern oder nahezu jeglicher Art von digitalem Gerät entstehen Informationen in Form von multimedialen Dateien, die manuell nicht mehr effizient (d.h. schnell) oder effektiv (d.h. genau) durchsucht werden können. Datenbestände entstehen auch in spezielleren Anwendungsbereichen, wie z. B. in Behörden, Krankenhäusern oder Verlagen. Auch hier muss ein effizientes und effektives Auffinden gesuchter Informationen gewährleistet werden. Die Lehre im Umfeld des *Information Retrievals* (IR) und des Multimedia Information Retrievals (MMIR) befasst sich daher mit der Modellierung und Umsetzung von Anwendungen, die automatisiert digitale Datenbestände für den einfachen Zugriff und die Nachnutzung aufbereiten. Die Lehre von effektiven IR-Prozessen ist hinreichend komplex und obwohl das IR auf eine lange Historie zurückblickt, sind insbesondere im Hinblick auf anwachsende multimediale Datenmengen mit zunehmend heterogener und verteilter Natur Fragestellungen offengeblieben und neue Anforderungen hinzugekommen.

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung wird sowohl das „klassische“ IR, das typischerweise auf Text-Informationen basiert, als auch Multimedia IR (MMIR) beschrieben, welches beliebige Multimedia-Objekte erfasst. Man kann trefflich darüber diskutieren, ob MMIR eine Erweiterung des „klassischen“ IR ist, weil nunmehr weitere Objekt-Typen bearbeitet werden, oder ob das „klassische“ IR nicht eher nur eine Teilmenge von MMIR ist, weil ja schließlich auch Text ein Multimedia-Objekt ist. Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung wird diese Einordnung keine Rolle spielen, allerdings werden die hier vorgestellten Konzepte immer den Fokus auf MMIR setzen, so dass die größtmögliche Abdeckung des Themengebiets gegeben ist.

1.1 Aufbau, Einordnung des Inhalts und Lernziele

Diese Lehrveranstaltung besteht aus sieben aufeinander aufbauenden Einheiten. Zu Beginn jeder Einheit wird zunächst eine Übersicht über dessen Aufbau gegeben, eine Einordnung in das übergeordnete Themenfeld zur Orientierung dargestellt und die übergeordneten Lernziele benannt.

1.1.1 Aufbau und Einordnung

Die Lektion 1 umfasst fünf inhaltliche Kapitel und deren zugehörige Unterkapitel. Zum Ende der Lektion wird es zu jedem der Kapitel Verständnisfragen zu den behandelten Themenbereichen geben.

Diese erste Lektion befasst sich mit der Darstellung der generellen Motivation für das IR, den Grundlagen, die den Schwerpunkt der Themen aller weiteren Lektionen bilden, und einer Einordnung in den akademischen Kontext. Inhaltlich führt die erste Lektion dann auch in Anforderungen an das IR ein, welche den grundlegenden Rahmen an das IR selbst abstecken und eine generelle Sichtweise auf Lösungen des IR geben. Zunächst wird daher diskutiert, was die Begriffe „Information“ im Generellen und „Information Retrieval“ im Speziellen bedeuten. Aufbauend auf diesen grundlegenden Erläuterungen folgt eine erste Sicht auf ein konzeptuelles IR-Modell, welches prinzipiell das Vorgehen der Gruppen an IR-Prozessen zeigt, welche Bestandteil dieser Lehrveranstaltung sind. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Lehrveranstaltung 1878 (Multimedia Informationssysteme) verwiesen, in dem die generelle Struktur von Informationsverarbeitenden Systemen eingeführt wird.

Die drei letzten Kapitel dieser Einheit beschreiben weitere grundlegende Bestandteile des IR. Dazu gehört zum einen das Konzept des Informationsbedarfs, welches grundlegenden Einfluss auf die Initiierung einer Suche hat und damit starken Einflussnahme auf das IR selbst nimmt. Wird zum anderen die Initiierung der Suche betrachtet, muss auch erläutert werden, was überhaupt über welche Mechanismen gesucht werden kann. Diese beiden Themen („Was kann gesucht werden?“ und „Über welche generellen Mechanismen kann dies geschehen?“) werden abschließend in den letzten Kapiteln der Lektion besprochen. Die erste Lektion ist somit eher theoretischer Natur. Die weiteren Kapitel beschreiben dann zunehmend praktischere Anwendungen des Themenbereichs.

Im Folgenden Verlauf dieser Lehrveranstaltung werden eine Reihe von Begriffen aus der Lehrveranstaltung 1878 (Multimedia Informationssysteme) verwendet, die hier nochmals kurz zusammengefasst sind: Multimedia an sich ist immer die Repräsentation eines realen Vorgangs. Das Bild oder Video, das Sie aufnehmen, der Text den Sie schreiben, all das hat einen Bezug zu Objekten oder einem Kontext von Objekten und Vorgängen der realen Welt. Hierbei ist es unerheblich, ob der Text ein reales Ereignis dokumentiert oder fiktive Ereignisse beschreibt, denn auch die Vorstellungskraft eines/r Autors/Autorin oder die künstlerische Leistung eines/r Malers/Malerin oder Komponisten/Komponistin stellt einen real existierenden Vorgang dar. Daher lassen sich die folgenden Begriffe einführen und abgrenzen (siehe auch Abbildung 1):

Abbildung 1 - Begriffe im Kontext von Multimedia-Objekten

- Real-World-Objekt: Dies ist die originale physische Szene aus Objekten und Vorgängen in der realen Welt, Aktion, die mittels Multimedia digital repräsentiert und aufgezeichnet wird.
- Multimedia-Content-Objekt: Eine multimediale Repräsentation der originalen Szene, des Vorgangs oder der Aktion in einem meist standardisierten Format. Hier wäre beispielsweise eine Audio-Datei, ein Video, Foto oder eine textuelle Beschreibung zu verorten.
- Multimedia-Objekt: Innerhalb eines Multimedia-Content-Objektes können verschiedene einzelne digitale Objekte als Repräsentation von Objekten der realen Welt identifiziert werden. Dies können bei einem Text die Abschnitte, Sätze oder Buchstaben sein, bei einem Bild die gezeigten Personen oder Vorgänge, bei Videos die einzelnen Szenen und ebenfalls die gezeigten Personen oder Vorgänge, oder bei Audio bestimmte zeitbasierte Informationen, und vieles mehr.
- Multimedia-Asset: Jede Art von Multimedia-Content-Objekt oder Multimedia-Objekt kann für die Anwenderinnen und Anwender einen „Wert“ erhalten. Dieser kann tatsächlich monetär zu betrachten sein (d.h., wenn Lizenzgebühren für die Nutzung des Multimedia-Content-Objektes anfallen, wie bspw. auf Streaming-Plattformen), er kann aber auch virtuell sein, weil die Anwenderinnen und Anwender bspw. ein Foto zu einem Album „Lieblingsbilder“ hinzufügen oder einen Social-Media-Post mit „Like“ markiert haben.
- Multimedia-Merkmal: Dies sind Repräsentationen von Eigenschaften bestimmter Multimedia-Content-Objekte oder Multimedia-Objekte, die Informationen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Detailgraden beschreiben (siehe auch Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Häufig werden Merkmale auch „Feature“ genannt.

1.1.2 Lernziele

Das übergeordnete Lernziel der Lehrveranstaltung 1879 ist es, ein grundlegendes Verständnis für die vielfältigen Themenfelder, welche das IR ausmachen, zu erreichen. Dazu gehört ein sicherer Umgang mit der Fachterminologie und ein gutes Verständnis der Basiskonzepte sowie der grundlegenden Modelle. Darüber hinaus soll ein sicherer Umgang mit Bewertungen von IR-Prozessen erreicht werden. Letztlich soll ein gutes Verständnis der klassischen IR-Verfahren erreicht werden und ferner ein Einstieg in die semantische Suche erfolgen. Das Vorgestellte soll dabei konzeptuell und praktisch erlernt werden.

Lernziel der vorliegenden Lektion ist es zunächst, einen sicheren Umgang mit relevanter Terminologie und grundlegenden Konzepten zu erlangen.

1.2 **Information Retrieval**

Im akademischen Umfeld ordnet sich die IR-Lehre in den Fachbereich der Informatik ein und wird im thematischen Umfeld der *Informationssysteme* (IS) behandelt. Ein Blick auf das etablierte *Computing Classification System* (siehe [ACM19]) offenbart dabei die weitere Untergliederung von IS in IR und in weitere verwandte Felder, wie z. B. *Data Management Systems* oder *Information Storage Systems*. Die Lehre im Umfeld des IR ist thematisch sehr breit aufgestellt und umfasst eine große Menge unterschiedlicher Bereiche. Das IR ist im akademischen Umfeld keine neue Wissenschaft, sondern besteht schon seit ca. Mitte des 20. Jahrhunderts. Erst in den letzten Jahren und durch zunehmende Relevanz digitalen, multimedialen Medien, wird vermehrt der Begriff *Multi-media Information Retrieval* (MMIR) eingesetzt. Über die Jahrzehnte hat sich eine feste Terminologie eingebürgert, die es erleichtert, sich über entsprechende Inhalte auszutauschen. Die nächsten Kapitel erläutern zunächst, was genau unter *Information Retrieval* zusammengefasst wird, und benennt einige Anwendungen des IR.

1.2.1 **Was ist Information?**

Der Begriff der *Information* ist zentral für die Einordnung und das Verständnis des IR. Wie in vielen wissenschaftlichen Disziplinen gibt es auch hier eine Menge an verschiedenen Definitionen. Eine allg. Definition wird zunächst in gängigen Lexika gefunden, u. a. bei Merriam Webster (siehe [MWI21]): „*the communication or reception of knowledge or intelligence*“. *Information* wird damit als das Empfangen von Wissen umschrieben.

Auf dieser Basis ist es insofern wichtig, direkt eine Abgrenzung zu dem eng verwandten Begriff des *Wissens* und auch von digitalisierten *Daten* als Grundlage des IR an sich vorzunehmen. U. a. der Duden definiert *Daten* als: „(durch Beobachtungen, Messungen, statistische Erhebungen u. a. gewonnene) [Zahlen]werte, (auf Beobachtungen, Messungen, statistischen Erhebungen u. a. beruhende) Angaben, formulierbare Befunde“ [Dd]. *Wissen* hingegen ist ein wesentlich komplexeres Konzept, das eine enge Verbindung zu weiteren Konzepten, wie u. a. der *Fähigkeit* und *Kompetenz* eines Menschen aufweist. Als eine Vertreterin der Wirtschaftswissenschaften, vertritt Rowley in der vielzitierten Publikation [R07] die Anschauung, dass *Wissen* auf Basis der Definition von *Daten* und *Information* abgeleitet wird. *Wissen* wird dabei u. a. als eine Kombination aus *Daten*, *Informationen* und persönlichem Kontext verstanden und wird dazu genutzt, Entscheidungen zu treffen. In diesem Umfeld ist es Konsens, dass die folgende Verkettung gilt:

Daten → *Information* → *Wissen* → *Entscheidung*

Eine weitere Definition stammt von Nauta [N19], welcher den subjektiven und temporalen Aspekt hervorhebt, der mit der Definition von *Information* einhergeht: „*Information is news: what is known already is no information to the extent that it is unknown, unexpected, surprising, or improbable*“. Nauta wirft in diesem Zusammenhang auch weitere interessante Fragen auf, welche aber in dieser Lektion nicht weiter behandelt werden, aber zur weiteren Diskussion zumindest benannt werden sollten: „*can there be information without language?*“ oder „*what does genetic*

information have in common with newspaper information?". Man merkt, dass man bei der Definition des Informations-Begriffs sehr schnell in nahezu philosophische Gefilde eintauchen muss. Für eine klare Definition von IR oder MMIR Prozessen ist es daher unablässig, eine ebenso klare Definition der Basis – nämlich der Information an sich – zu formulieren.

In diesem Skript wird daher die Definition von Kuhlen Verwendung finden, da sie zum einen aus dem Blickwinkel der Informationswissenschaften [HK90] verfasst wurde und sich zum anderen einer breiten Akzeptanz in wissenschaftlichen Gemeinschaft erfreut. Kuhlen stellt eine Definition aus semiotischer (Wissenschaft der Zeichensysteme, u. a. Sprache) Sicht auf. Dies, weil im IR im Speziellen Dokumente betrachtet werden, deren Inhalt Sprache ist, die in Form von Text repräsentiert wird oder deren Inhalt Multimedia Objekte sind, deren Merkmale ebenfalls eine Form der textuellen Repräsentation ermöglichen. Er definiert Information als *„die Teilmenge von Wissen, die von einer bestimmten Person oder einer Gruppe in einer konkreten Situation zur Lösung von Problemen benötigt wird und häufig nicht vorhanden ist.“* Kuhlen unterscheidet *Wissen* von einem Zustand einer Person, der unabhängig von Kommunikationspartner/innen ist. *Information* fasst er im Gegensatz als einen Zustand der Kommunikation zwischen Personen auf. Kuhlen stellt damit fest, dass die Information eine Teilmenge von Wissen ist. Aus seiner Sicht gilt: Daten sind die Basis, um Wissen zu erzeugen, und aus Wissen können wieder Daten entstehen. Informationen hingegen leiten sich wiederum aus Wissen ab, können aber auch wieder zu Wissen werden (vgl. Abbildung 1-2).

Abbildung 1-2: Zusammenhang zwischen Daten, Wissen und Informationen [K85]

Kuhlen definiert, dass *Daten* rein auf syntaktischer Ebene angesiedelt sind. Daten sind als solche über Regelwerke beschreibbar. *Wissen* jedoch umfasst über die Definition von Daten hinaus semantische Zusammenhänge. *Informationen* sind zu guter Letzt aus Wissen abgeleitet und handlungsrelevant. Für den weiteren Verlauf dieser Lehrveranstaltung wird diese Sichtweise von Kuhlen eingenommen.

1.2.2 Was ist Information Retrieval?

Nachdem der Begriff der Information eingeführt und in Kontext gesetzt wurde, stellt sich weiterhin die Frage, was sich hinter der Zusammensetzung der Wörter *Information* und *Retrieval* verbirgt. Um IR in Abgrenzung zu anderen Themen der Informatik einzuführen, ist es dabei interessant, erst einmal eine direkte deutsche Übersetzung des englischen Begriffes „Information Retrieval“ zu betrachten. Lexika belegen diesen Begriff mit unterschiedlichen Beschreibungen, wie „die Informationsgewinnung“, „Wiederauffinden von Informationen“ oder auch „Informationswiedergewinnung“. Naheliegender ist zumindest, dass der Begriff der Information und dessen Verarbeitung eine maßgebliche Rolle spielen. Zunächst sei eine bekannte Definition von Baeza-Yates gegeben. Er definiert in [BYRN99]: „(IR) part of computer science which studies the retrieval of information (not data) from a collection of written documents. The retrieved documents aim at satisfying a user information need usually expressed in natural language“. Das IR beschreibt damit generell gesprochen einen Prozess der automatisierten Unterstützung bei der Suche nach Informationen. Ein Prozess bezeichnet hierbei eine zunächst ganz allgemein geordnete Menge von Verarbeitungsschritten, die sukzessive abgearbeitet werden. Im IR wird der Prozess durch *Anwenderinnen und Anwender* (engl. User) initiiert, weil diese einen Bedarf nach Informationen haben. Etwas konkreter, aber sehr ähnlich der Definition von Baeza-Yates, definieren Manning et al. in [MRS08] die allgemeine Anforderung an das IR: „Information Retrieval (IR) is finding material (usually documents) of an unstructured nature (usually text) that satisfies an information need from within large collections (usually stored on computers)“. Das folgende Kapitel wird zunächst noch einmal darauf eingehen, welche Bedeutung dem Informationsbedürfnis (oft auch Informationsbedarf genannt) im IR zukommt.

1.3 Informationsbedarf und Information Seeking

Dieses Kapitel erläutert, was das Informationsbedürfnis für das IR bedeutet und welche Wichtigkeit es für die automatisierte Suche nach Dokumenten hat. Das Kapitel 1.2.2 hat bereits zwei bekannte IR-Definitionen eingeführt. Aus beiden Definitionen wird deutlich, dass der Informationsbedarf eines Users Auslöser für die Nutzung eines IR-Prozesses ist: „finding material [...] that satisfies an information need“. In diesem Zusammenhang werden auch einige Begriffe und Definitionen aus der Lehrveranstaltung 1878 (Multimedia Informationssysteme) wiederholt.

Manning et al. beschreiben in [MRS08] das Informationsbedürfnis folgendermaßen: „An information need is the topic about which the user desires to know more, and is differentiated from a query, which is what the user conveys to the computer in an attempt to communicate the information need“. Das Informationsbedürfnis, das über einen IR-Prozesse aufgelöst werden soll, entspricht demnach dem Gegenstand der Betrachtung, über welchen die Nutzenden eines IR-Prozesses in Unsicherheit sind bzw. sein Wissen erweitern möchten. Aus der angeführten Beschreibung geht weiterhin hervor, dass das Informationsbedürfnis in Form einer *Anfrage* (engl. Query) formuliert und an den IR-Prozess übergeben wird. Der Informationsbedarf und die Query müssen jedoch als zwei separate Eigenschaften betrachtet werden. Denn die Query ist nur das Transportmittel,

um dem Informationsbedarf Ausdruck zu verleihen, und es muss ein Übersetzungsprozess vom Informationsbedarf in die Query stattfinden.

Die Übersetzung bzw. die Formulierung der Query unterliegt dabei immer einer gewissen Unge-
wissheit oder Vagheit. Insbesondere, da es potenziell viele Möglichkeiten gibt, sich auszudrücken,
oder es gar nicht einfach möglich ist, das Informationsbedürfnis in Worte zu fassen. Vor allem,
wenn es vom Menschen an eine Maschine kommuniziert (übersetzt) werden muss. Ein bekanntes,
grundlegendes Modell, welches das Informationsbedürfnis und die Interaktion eines Menschen
mit einem Informationssystem beschreibt, ist das sog. *Anomalous States of Knowledge* Modell
von N. Belkin (siehe [B80]), das folgend eingeführt werden soll.

Anomalous State of Knowledge (ASK) ist ein problemorientiertes Modell und basiert auf der An-
nahme, dass ein menschlicher Erzeuger/ eine menschliche Erzeugerin von Daten und menschliche
User/innen dieser Daten effizient miteinander Informationen austauschen möchten. Diese An-
nahme schränkt damit bewusst das Problemfeld auf die menschliche Kommunikation folgender-
maßen ein:

- 1) Die Nutzenden eines IR-Prozesses erkennen einen Informationsbedarf und übergeben eine
entsprechende Suchanfrage an das System, um den Bedarf zu decken.
- 2) Die Aufgabe des IR-Prozesses ist es, den Nutzenden ein Dokument mit textuellem oder
multimedialen Inhalt (als klassisches Beispiel eines Informationsträgers) zu liefern, das höchst-
wahrscheinlich dem Bedürfnis der Nutzenden entspricht.
- 3) Die Nutzenden untersuchen den gelieferten Text, womit das Informationsbedürfnis zu ei-
nem bestimmten Grad, dem Grad der Relevanz, gedeckt wird oder auch gar nicht adressiert
werden konnte.

Das Kommunikationsmodell, das ASK beschreibt, ist schematisch in Abbildung 1-3 dargestellt.
Auf der linken Seite befindet sich hierbei der/die Erzeuger/in, welcher seinen Wissensstand und
seine Sicht auf die Welt in Form von Text manifestiert hat. Auf der rechten Seite hingegen befindet
sich der User/innen mit einem abweichenden Wissenszustand, welcher sich in einer Frage (Requ-
est) manifestiert.

Abbildung 1-3: Ein kognitives Kommunikationsmodell nach Belkin [B80]

Das ASK-Modell beschreibt hinlänglich, dass sich die inhärente Schwierigkeit, die ein IR-Prozess zu bewältigen hat, aus unterschiedlichen Wissensständen der beteiligten Kommunikationspartner/innen ergibt. Belkin beschreibt daher, dass ein wichtiger Aspekt in der Erklärung des Informationsbedürfnisses das Erkennen unzulänglichen Wissens der Nutzenden ist. Insbesondere erklärt er damit auch, dass die iterative Interaktion der Nutzenden im IR-Prozess wesentlicher Bestandteil ist.

Der Informationsbedarf und die Formulierung der Suchanfrage werden hier als zwei getrennte Konzepte betrachtet, denn die Suchanfrage versucht „lediglich“, das Bedürfnis der Nutzenden abzubilden. Modelle, welche die iterative Interaktion der Nutzenden mit dem IR-Prozess beschreiben, werden thematisch dem sog. *Information Seeking* zugeordnet. Die folgenden Texte geben einen Überblick über Erkenntnisse aus dem Umfeld des Information Seeking. Kuhltau fand bei einer Untersuchung des Verhaltens bei der Informationssuche von wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen heraus, dass ein Muster aus sechs wiederkehrenden Merkmalen unterschieden werden kann (vgl. [E89]). Diese sechs Merkmale können im Einzelnen der Tabelle 1-1 entnommen werden. In welcher Verbindung die einzelnen Merkmale zueinanderstehen, wurde offengelassen. Es wurde lediglich angemerkt, dass die Ausprägung und Verbindungen kontextabhängig von Person und Art der Suche sind.

Merkmale	Systemdesign
<p>Start (engl. Starting): Aktivitäten, die der Initiierung der Suche zugeordnet werden können.</p>	<p>Wird ein neues Projekt gestartet, sollen relevante Referenzen zum Thema verfügbar sein, die z. B. Schlüsselstudien referenzieren, einen Überblick verschaffen oder als Basis einer Verkettung dienen. Falls derlei Informationen nicht initial vorhanden sind, sollten diese über das IR verfügbar gemacht werden.</p>

Verkettten (engl. Chaining): Folgen von Referenzen (z. B. Fußnoten oder Literaturverzeichnis)	Das einfache Verfolgen von Referenzen soll unterstützt werden.
Durchstöbern (engl. Browsing): vage Suche im Bereich des potenziellen Interesses	Unterstützung von semistrukturierter Suche, z. B. über Namen von Autor/innen, Konferenzen oder Schlagworte
Abgrenzung (engl. Differentiation): Ausnutzen von Unterschieden zwischen dem bereits untersuchten Material, um einen Überblick über die Eigenschaft und Qualität des Materials zu bekommen	Werden unterschiedliche Quellen in die Suche aufgenommen, kann eine Einteilung in relevante und weniger relevante Quellen hilfreich sein, um die Menge an verfügbarem Material zu verdichten.
Überwachung (engl. Monitoring): durch Überwachen einer bestimmten Quelle, über alle Neuerungen informiert bleiben	Das System sollte eine Liste an Quellen und Änderungen bereitstellen.
Extrahieren (engl. Extracting): systematische Analyse einer Quelle nach relevantem Material	

Tabelle 1-1: Information-Seeking-Merkmale von Kuhltau

Das Model von Bates (vgl. [B02]) stellt den Menschen und seinen Werdegang in das Zentrum des Information-Seeking-Prozesses und betrachtet diesen Vorgang unter Berücksichtigung von Erkenntnissen aus der Kunde des Menschen (Anthropologie).

„Looking at us as a species that exists physically, biologically, socially, emotionally, and spiritually, it is not unreasonable to guess that we absorb perhaps 80 percent of all our knowledge through simply being aware, being conscious and sentient in our social context and physical environment.“

Bates erkennt verschiedene Modi, die Einfluss auf das Verhalten bei der Suche nehmen. Ein Kernelement ihres Modells ist dabei, dass Informationen nicht nur aktiv, sondern auch passiv über die Zeit aufgenommen werden.

Abbildung 1-4: Bates Information Seeking and Searching Model

- **Bewusstsein (engl. Awareness):** das, was wir aufnehmen und lernen über passives Verhalten
- **Überwachen (engl. Monitoring):** Überwachen und Stöbern sind sich ergänzende Modi. Überwachen ist direkt und passiv, während Stöbern ungerichtet und aktiv betrieben wird.
- **Stöbern (engl. Browsing):** Es gibt keinen spezifischen Informationsbedarf, sondern es findet eine aktive Suche nach neuen Informationen statt.
- **Suchen (engl. Searching):** ein aktives Bestreben, Antworten zu offenen Fragen zu finden oder ein Verständnis für einen neuen Sachverhalt zuzubekommen.

Zuletzt soll noch eine aktuellere, vielzitierte Studie von Hemminger et al. (vgl. [HLVA07]) dokumentiert werden. Diese zeigt, ergänzend zu den vorab vorgestellten Modellen, welchen Einfluss die allgegenwärtige Verfügbarkeit internetbasierter Angebote auf das Information-Seeking-Verhalten von akademischen Wissenschaftler/innen hat. Das Ergebnis zeigte klar, dass mit zunehmendem Angebot dieser Dienste diese auch zunehmend in Anspruch genommen werden. In Konsequenz führte dies zu weniger Besuchen einer Bibliothek und fast vollständiger Kommunikation über das Internet. Diese Entwicklung wird u. a. durch die in Abbildung 1-5 dargestellte Tabelle ersichtlich. Abbildung 1-6 zeigt hingegen eine Statistik zur Verwendung spezifischer Werkzeuge. Die angedeutete Situation spiegelt sich nicht zuletzt seit geraumer Zeit im wissenschaftlichen Publikationswesen wieder. Fast ausschließlich werden wissenschaftliche Erkenntnisse über elektronische Medien verbreitet, eher selten in Form gedruckter Arbeiten.

Das Information Seeking hat insofern einen großen Einfluss auf das IR, insbesondere im interaktiven IR (vgl. [UG19]), und setzt das Verhalten der menschlichen Nutzenden eines IR Prozesses in den Vordergrund. Dieses Skript wird im weiteren Verlauf nur punktuell auf das Information Seeking zurückgreifen, da der Fokus eher auf Algorithmen und Datenstrukturen liegt, welche den Kern des IR ausmachen.

	Daily or Weekly %	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Annually	Never
Book	24%	60	157	241	223	148	73
Journal	87%	509	277	72	22	6	16
Preprint	18%	57	105	155	109	72	404
Conference	2%	4	14	37	193	492	162
Proceeding	5%	14	37	79	168	273	331
Web page	70%	362	277	132	67	19	45
Online database	67%	293	311	119	49	32	98
Personal communication	52%	241	228	132	114	64	123
Other	1%	5	7	3	0	2	885

Abbildung 1-5: Wie oft werden folgende Informationsquellen zur Suche verwendet?

Search tool type	Frequency	Percentage
Bibliographic/citation database	1084	47%
General Web search engine	694	30%
Fulltext digital library	156	7%
Personal search tool	125	5%
Knowledgebase Web portal	93	4%
Others	69	3%
Online or local database	52	2%
Library collection	21	1%

Abbildung 1-6: Was sind die wichtigsten Werkzeuge zur Unterstützung bei der Suche?

1.4 Aufgaben des Information Retrievals

Die eingeführten Modelle des Information Seekings beschreiben den Auslöser für den Bedarf an IR, darin unterscheidbaren Anforderungen und kontextuellen Rahmenbedingungen. Der weitere Inhalt dieser Vorlesung wird sich maßgeblich auf die Verfahren beschränken, welche das nach Bates (vgl. Abbildung 1-4) definierte *Suchen* (engl. Searching) umsetzen, also die User/innen dabei unterstützen, ihr aktives Bestreben, Antworten zu offenen Fragen zu finden, in die Tat umzusetzen bzw. ein Verständnis für einen neuen Sachverhalt zu bekommen.

In der IR-Literatur hat sich für die Umsetzung der Suche auch die Bezeichnung des Ad Hoc Retrievals eingebürgert. Das Ad Hoc Retrieval wird als eine der übergeordneten *Aufgaben* (engl. Retrieval Task) im IR behandelt. Manning et al. (vgl. [MRS08]) beschreiben den Charakter einer Retrieval Task als: „*the task executed by the information system in response to a user request. It is basically of two types: ad hoc and filtering*“. In einer Retrieval Task werden also gemeinhin die beiden Aufgaben des *Ad Hoc Retrievals* und des *Filterings* unterschieden:

- Das *Ad Hoc Retrieval* ist die Standardaufgabe des IR: Die User/innen eines IR-Prozesses spezifizieren hierbei einen Informationsbedarf mittels einer Suchanfrage, welche ein automatisiertes Verfahren startet. Die Ausgabe des Verfahrens besteht dabei in einer klassischen IR-Anwendung in einer Menge relevanter Dokumente mit textuellem Inhalt. Die Bezeichnung *Ad Hoc* leitet sich daraus ab, dass die Anzahl möglicher Fragen fast unbegrenzt ist.
- Das *Filtering* beschreibt die Aufgabe, bei der ein relativ statischer Informationsbedarf besteht, jedoch der Dokumentbestand sich beständig erweitert (z. B. das Durchsuchen von E-Mail-Listen).

Diese Vorlesung beschäftigt sich ausschließlich mit Themen, die dem Search-Prozess nach Bates bzw. dem Ad Hoc Retrieval zugeordnet werden können. Information Filtering ist kein Bestandteil dieser Vorlesung.

Als die klassische Aufgabe des IR wird die Suche nach Volltextdokumenten verstanden. Natürlich ist das Prinzip des Ad Hoc Retrievals aber auch für die Verarbeitung multimedialer Inhalte anwendbar. Seien es Videos, Audiodateien, wissenschaftliche Analysedaten oder anderes mehr. Die Grundlagen des IR lassen sich allerdings am besten über IR-Prozesse einführen, die auf umfangreichen Dokumentkollektionen mit textuellen Inhalten arbeiten. Historisch bedingt sind viele der grundlegenden Lösungsvorschläge des IR auf dieser Basis gewonnen worden. Im Verlauf des Skriptes bilden daher zunächst textuelle Dokumente einer Dokumentkollektion die Basis weiterer Erklärungen.

Neben dieser noch sehr generellen Beschreibung der Suche bzw. des Ad Hoc Retrievals in einer Dokumentkollektion gibt es mannigfaltige spezielle Aufgabenbereiche für deren Anwendung. Aufgrund der hohen Anzahl an unterschiedlichen Aufgabenbereichen soll an dieser Stelle nur eine Auswahl eingeführt werden. Die Auswahl und deren Beschreibungen sind den sog. *Tracks* der etablierten IR-Evaluationskonferenz TREC (*Text REtrieval Conference*) entnommen:

- *Complex Answer Retrieval Track*: Entwicklung von Systemen, die es ermöglichen, einen komplexen Informationsbedarf aufzulösen, indem relevante Informationen von einem vollständigen Korpus zusammengeführt werden
- *Conversational Assistance Track*: Entwickeln und Testen von Systemen für automatisierte Dialoge
- *Decision Track*: Entwickeln und Testen von entscheidungsunterstützenden Systemen
- *Incident Streams Track*: Entwickeln und Testen von Systemen, die Social-Media-Daten für Notfallsituationen aufarbeiten
- *News Track*: Entwickeln und Testen von Systemen, die in Nachrichtenmeldungen arbeiten
- *Precision Medicine Track*: Entwickeln und Testen von Systemen, die Verbindungen zwischen klinischen Tests und evidenzbasierter Literatur herstellen, um neue effektive Behandlungsformen zu finden

Eine weitere Unterteilung im IR betrifft die Art und Weise, in der das Retrieval umgesetzt wird und in den Voraussetzungen, die seitens der Nutzenden gestellt werden. Zu unterscheiden sind hierbei zwei Klassen. Die Ansätze der sog. *Exact-Match*-Klasse erwarten, dass die Nutzenden ein genaues Wissen über den Inhalt und Aufbau einer Dokumentensammlung hat. In diesem Fall können die Nutzenden über eine wohldefinierte Anfragesprache den Bedarf an Information decken. Dazu diametral stehen die Ansätze, die der sog. *Best-Match*-Klasse zugeordnet werden. In dieser Klasse wird davon ausgegangen, dass die Nutzenden weder ein vollständiges Wissen über den Aufbau und Inhalt des Datenbestandes haben noch eine vollständig differenzierte Vorstellung darüber, wie der Bedarf an Informationen ausgedrückt kann. In dieser Vorlesung werden maßgeblich Lösungen zu Best-Match-Modellen behandelt. Lösungen zu Anforderungen des Exact Matches werden eingeführt, aber nicht in der Tiefe besprochen.

Der Auszug aus möglichen Aufgaben, die über ein IR-Prozess automatisiert werden können, zeigt, dass die Anforderungen an Lösungen sehr breit angelegt sind. Es ist nicht ausreichend, Dokumente nur nach einem bestimmten Verfahren auszuwählen. Vielmehr muss es Lösungen bieten, den Datenbestand für verschiedene Aufgaben vorbereiten zu können, auch die Bandbreite an möglichen Ausgabeformaten zu unterstützen und die Interaktion mit Nutzenden umzusetzen. Aufgrund der Vielzahl der Anforderungen wird im nächsten Kapitel zunächst ein sehr generelles konzeptuelles IR-Modell vorgestellt.

1.5 Generelles, konzeptuelles IR-Modell

Allgemeinesprochen kann das Ad Hoc Retrieval als ein Prozess aufgefasst werden. Dieser Prozess beinhaltet eine bestimmte Abfolge von Verarbeitungsschritten auf einer vorverarbeiteten textuellen Dokumentmenge. Ein generelles Modell, welches diesen Prozess in seiner Gesamtheit abbildet, ist u. a. von Fuhr in [F92] eingeführt worden und soll stellvertretend für weitere Modelle hier dokumentiert werden (vgl. auch Abbildung 1-7).

Zunächst wird festgelegt, dass ein Dokument mit der Variablen d_n bezeichnet wird und $d_n \in D$ gilt. Die Variable D steht hier für die Kollektion aller Dokumente. Eine Query wird mit q_k bezeichnet und es gilt $q_k \in Q$, wobei Q die Menge aller Möglichen Queries ist. Es wird weiterhin festgelegt, dass es zwischen d_n und q_k eine Relevanzbeziehung gibt. Z. B.: $\mathcal{R} = \{R, \bar{R}\}$, wobei R bezeichnet, dass ein Dokument zur Query relevant ist, und $\bar{R}$, dass das Dokument zur Query nicht relevant ist. Diese Festlegung impliziert insbesondere die Gültigkeit der Abbildung $r: Q \times D \rightarrow \mathcal{R}$.

Ein IR-Prozess hat jedoch nur eingeschränkte Möglichkeiten, ein Dokument oder eine Query darzustellen. Daher wird bei der Verarbeitung von d und q auch von einer abstrahierten Darstellung $d'_n \in D' \subset D$ und $q'_k \in Q' \subset Q$ ausgegangen, die durch die Abbildungen $\alpha_D: d \rightarrow d'$ und $\alpha_Q: q \rightarrow q'$ erzeugt wird. Eine abstrahierte Darstellung könnte z. B. eine Menge von Wörtern des Dokuments und der Query der Betrachtung sein – ähnlich dem Index eines physischen Buches, welcher auch den Inhalt über enthaltene Schlagwörter repräsentiert. Somit wäre der Inhalt eines kompletten Dokuments in d_n enthalten, der Index desselben Dokuments über die Abbildung α_D in der Teilmenge d'_n . Fuhr geht in seinem Modell noch einen Abstraktionsschritt weiter, denn es gibt IR-Modelle, welche auf einer weiteren Abstraktionsstufe von Dokumenten und Queries arbeiten. Die weitere Abstraktion der Darstellung zu $d''_n \in D''$ und $q''_k \in Q''$ erfolgt über die Abbildungen $\beta_D: d' \rightarrow d''$ und $\beta_Q: q' \rightarrow q''$. Diese kann man sich als eine Art Normalisierungsfunktion vorstellen, die bspw. die Werte des Index eines Dokuments und die in der Query eingegebenen Informationen angleicht, um überhaupt erst eine Vergleichbarkeit herzustellen. Eine sog. *Retrievalfunktion* berechnet anschließend die Relevanz zwischen Dokument- und der Query-Repräsentation: $\rho(q''_k, d''_n)$. Das Modell, welches der Retrievalfunktion zugrunde liegt, wird als *Retrievalmodell* bezeichnet. Das Ergebnis dieser Berechnung ist numehr ein Wert, der die Relevanzbeziehung ausdrückt, und wird gemeinhin als der *Retrieval Status Value* (RSV) bezeichnet.

Abbildung 1-7: Konzeptuelles IR-Modell

1.6 *Dokumente, eine Wissensrepräsentation für den Informationsaustausch*

Nach Belkins ASK-Modell entsteht das Informationsbedürfnis eines Menschen aus einem Zustand des nicht vorhandenen Wissens. Dieses fehlende Wissen soll über einen IR-Prozesses kompensiert werden. Der IR-Prozess muss folglich auf eine „Menge an Wissen“ zugreifen, eine relevante Untermenge daraus selektieren und als Resultat der Suche an die Nutzenden des IR-Prozesses ausgeben. In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits beschrieben, dass potenziell alle digitalen multimedialen Datensätze Wissen repräsentieren können. In diesem Skript beschränken wir uns jedoch zunächst auf textuelle Inhalte, um Wissen zu repräsentieren. In den späteren Kapiteln wird deutlich, dass auch multimediale Objekte durch die textuelle Repräsentation ihrer Merkmale mithilfe dieser „klassischen“ Verfahrensweisen behandelt werden können. Nach Abbildung 1-7 und den weiteren bereits eingeführten Konzepten des IR wird diese Lehrveranstaltung insofern diskutieren, wie die Repräsentation eines Informationsbedürfnisses mit der Repräsentation eines textuellen Dokuments verglichen wird, um einen RSV zu berechnen, auf dessen Basis eine sortierte Ausgabe einer Suche erfolgen kann. Das vorangegangene Kapitel hat bereits ausgeführt, dass ein Dokument zunächst in eine passende Repräsentation überführt werden muss. Der Prozess, ein digitales Dokument in eine für das IR passende Repräsentation umzuwandeln, wird hier als das *Indexieren* bezeichnet. Damit jedoch der Indexierungsprozess ein Dokument in eine Dokumentrepräsentation transformieren kann, wird zunächst ein Grundverständnis für den generellen Aufbau digitaler textueller Dokumente geschaffen. Obwohl die einzelnen Bestandteile eines textuellen Dokuments eigentlich bekannt sein sollten, sollen diese hier noch einmal explizit benannt werden. Weitere Informationen insbesondere zu den Kodierungsformaten finden sich in der Lehrveranstaltung 1878 (Multimedia Informationssysteme).

Eine gängige Methode, mit der Wissen für den Austausch von Informationen in einem Dokument festgehalten wird, ist die Verwendung der natürlichen Sprache. Um die natürliche Sprache festzuhalten, wird die Schriftform verwendet, welche die Sprache in Form von Text darstellt. Ein Text wiederum setzt sich aus Wörtern einer bestimmten Sprache (z. B. Deutsch, Englisch oder Französisch) zusammen, der für die spätere Verarbeitung auf einem Trägermedium festgehalten werden muss. Um solche Texte auf Trägermedien für einen Computer lesbar zu kodieren bzw. sie für die Verarbeitung über ein IR-Prozess aufzubereiten, werden weitere Vereinbarungen benötigt. Dies sind z. B. die Einhaltung von Dateiformaten (z. B. PDF oder DOCX), welche wiederum auf einer Vielzahl an Modellen und Standards basieren. Ein Text, der zu diesen Vereinbarungen konform ist, wird als Dokument bezeichnet. Ein Vorlesungsskript wie dieses oder eine wissenschaftliche Publikation sind gute Beispiele für eine schriftliche Wissensmanifestation aus natürlicher Sprache in Form eines Dokuments.

Zu beachten ist, dass bei Textdokumenten, die über ein Dateiformat spezifiziert sind, über den reinen Text hinaus auch weitere Auszeichnungen enthalten sein können, die einem Text eine Semantik zuweisen. Bei einer wissenschaftlichen Publikation kann dies z. B. die Unterteilung in Kapitel und Unterkapitel sein. Jedes Kapitel kann wiederum aus einer Menge an Absätzen bestehen, welche Listen, Bilder, Tabellen oder ähnliche Konstrukte beinhalten. Ein weiteres Beispiel wären XML-

Dokumente, die neben dem reinen Text noch Auszeichnungen beinhalten, welche den Text semi-strukturiert in sinnhafte Abschnitte unterteilen bzw. mittels Attributen Text um weitere Bedeutung erweitern – oder XHTML-Dokumente, welche zusätzliche Steueranweisungen für einen Browser (z. B. `<br>`, `<body>` oder `<head>`) aufweisen. Weiterhin zu erwähnen ist, dass Text natürlich auch in klassischen Datenbankanwendungen, wie relationalen Datenbanken, abgelegt sein kann. Solche Textobjekte sind insofern keine trivialen Objekte, sondern können hinreichend komplex sein und reinen Text durch weitere Bedeutung oder Anweisungen anreichern. Im weiteren Verlauf dieses Skriptes gehen wir davon aus, dass ein Dokument allgemein drei Eigenschaften teilt:

- **Inhalt:** z. B. Text, Bilder oder Tabellen,
- **Struktur:** z. B. Kapitel, Titel und Absätze,
- **Layout:** z. B. Schriftgröße, Farbe oder Einrückungen.

Nachdem der generelle Aufbau eines Dokuments beschrieben wurde, verbleibt die Frage, wie der eigentliche textuelle Inhalt kodiert wird. Da es viele mögliche Modelle zur Kodierung von Text gibt, soll an dieser Stelle das generelle Modell kurz umrissen werden. Das Modell besteht aus fünf aufeinander aufbauenden Ebenen, die in Form der folgenden Liste eingeführt werden:

- **Ebene 1, der abstrakte Zeichensatz:** die (ungeordnete) Menge aller verwendbaren abstrakten Zeichen. Buchstaben, Ziffern, Interpunktionszeichen, Akzente, grafische Symbole, ideografische Zeichen, Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenweitschaltung und -vorschub und Kontrollcodes für Auswahl-Markierungen. Der Zeichensatz ISO 646-US (US-ASCII) beispielsweise besteht aus 33 Kontrollzeichen und 95 druckbaren Zeichen.
- **Ebene 2, die Codetabelle:** eine Zuweisung von Abstrakten Zeichen zu einer Codeposition. Eine natürliche Zahl größer Null. Diese Codepositionen werden als Hexadezimalzahlen angegeben, um eine Beziehung zu Bitmustern darzustellen.
- **Ebene 3, das Kodierungsformat:** Mithilfe des Kodierungsformats für eine Codetabelle werden die Bitrepräsentationen für die Codeposition festgelegt. Dazu gibt es eine Codeeinheit, die in der Regel aus acht oder sechzehn Bits besteht. Durch das Kodierungsformat werden dann die Positionen eines Coderaums in Sequenzen von Codeeinheiten und somit in Bitmuster abgebildet. Wird jede Codeposition einer Codetabelle auf die gleiche Anzahl von Codeeinheiten abgebildet, sprechen wir von einem Kodierungsformat fester Länge; andernfalls hat das Kodierungsformat eine variable Länge. Ein Beispiel für ein Kodierungsformat variabler Länge ist UTF-16.
- **Ebene 4, das Kodierungsschema:** Damit Daten zuverlässig über ein Netzwerk ausgetauscht werden können, müssen sie in eine lineare Folge von Bytes gebracht werden. Dieser Vorgang wird auch *Serialisierung* genannt. Mithilfe eines Kodierungsformats wird der Text als Folge von Kodierungseinheiten dargestellt. Ein Kodierungsschema wird nun dazu

genutzt, um zu einem Kodierungsformat zusätzlich festzulegen, wie die Kodierungseinheiten in Bytefolgen zu serialisieren sind. Ist die Kodierungseinheit eines Kodierungsformats selbst acht Bits lang, so ist nichts mehr festzulegen und das Kodierungsschema ist mit dem Kodierungsformat identisch. So kann also UTF8 sowohl als Kodierungsformat als auch als Kodierungsschema bezeichnet werden. Ist die Kodierungseinheit ein Wort, wie bei UTF16, so gibt es zwei Möglichkeiten der Serialisierung: Big Endian und Little Endian. Dementsprechend gibt es zu UTF16 zwei Kodierungsschemata: UTF16-BE und UTF16-LE. Analoges gilt für UCS2 und UCS4.

- **Ebene 5, die Syntax:** Mit glattem Text, der als Folge von Unicode-Zeichen kodiert ist, kann der reine Inhalt von strukturierten Dokumenten gehandhabt werden. Da auch eingebettetes Markup – wie etwa bei den in Abschnitt 1.3.7 eingeführten Tags der Form `<XXX>` und `</XXX>` – eine Folge von Zeichen ist, scheint es auf den ersten Blick, als wäre das Problem, strukturierte Dokumente zu kodieren, bereits vollständig gelöst. Es ergibt sich jedoch eine zusätzliche Komplikation dadurch, dass der Markup-Text vom Inhaltstext syntaktisch voneinander unterscheidbar sein muss. Zur Abgrenzung von Markup und Inhalt werden bestimmte Funktionszeichen eingesetzt, die dann außerhalb ihrer syntaktischen Rolle weder im Markup selbst noch im Inhalt des Klartextes vorkommen dürfen. In XML ist „<“ ein solches Funktionszeichen, das den Anfang eines Tags charakterisiert. Das Zeichen „<“ darf deswegen im Inhaltstext eines XML-Dokuments nicht vorkommen. Die klassische Methode, Funktionszeichen in glattem Text unterzubringen, ist die Verwendung von sogenannten Escape-Zeichen. Diese werden nicht selbst als Bestandteil des Textes interpretiert, sondern signalisieren die Präsenz eines Zeichens, das eigentlich nicht im Text vorkommen darf. Im Falle von XML bezeichnet die Formel `&#<<Hexziffern>>`; oder als `&<<Dezimalziffern>>`; im Inhaltstext das Unicode-Zeichen an Position `<<Hexziffern>>` bzw. an Position `<<Dezimalziffern>>`. Wir können ein „<“ im Inhaltstext also z. B. als `<` notieren und das zusätzliche Funktionszeichen „&“ durch `&`.

Wie eingangs des Kapitels erwähnt, ist die natürliche Sprache in Form von Text aber bei Weitem nicht die einzige Form, in der sich Wissen maschinenlesbar darstellen lässt. IR-Prozesse können auch auf Audiosignalen bzw. auch auf visuellen Strukturen wie Bildern, Grafiken oder Ähnlichem basieren. Auch sie können digitalisiert und damit für den Computer bearbeitbar aufbereitet werden. Damit wären wir dann beim Multimedia Information Retrieval angelangt.

Auch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Informationsbedürfnis der Nutzenden nicht in jedem Fall mittels eines kompletten Dokuments adressiert werden kann. In vielen Fällen sind nur bestimmte Einheiten, wie Kapitel oder Absätze, eines Dokumentes von Interesse für die User/innen und andere eher gar nicht. U. a. im Kontext von Suchen, die über das Internet verarbeitet

werden, können dabei drei unterschiedliche Ausprägungen von Bedürfnissen unterschieden werden, die unterschiedliche Bestandteile von Web-Dokumenten adressieren:

- **Informational Queries:** Anfragen, bei denen das Informationsbedürfnis durch ein breitgefächertes Ergebnis adressiert wird. Bei dieser Art von Bedürfnis werden generelle Informationen gesucht.
- **Navigational Queries:** Das Bedürfnis wird am besten durch eine ganz bestimmte Website bedient. Eine breitangelegte Ergebnismenge ist nicht gewünscht. Dies können z. B. die Website eines Konzerthauses oder einer Klinik sein.
- **Transactional Queries:** Das Bedürfnis der Nutzenden bezieht sich auf die Durchführung einer Kauftransaktion. Die Ergebnismenge besteht im besten Fall aus Formularen, über welche eine Transaktion umgesetzt werden kann.

1.7 IR-Systeme

Das Ziel eines IR-Prozesses ist, die Suche nach Informationen automatisiert zu unterstützen. Systeme, die einen IR-Prozess, wie in Abbildung 1-7 gezeigt, automatisieren, werden *Information Retrieval Systems* (IRS) genannt und sind eine spezielle Ausprägung eines Informationssystems (IS). Auch zu dem Thema IS gibt es viele unterschiedliche Ansichten und Definitionen derer Funktionsweise (siehe auch Lehrveranstaltung 1878). Dieses Kapitel gibt einen Überblick über bestehende Definitionen und Modelle; ausgehend von Modellen aus dem Umfeld der IS wird dann ein konzeptuelles Modell eines IRS eingeführt.

Zunächst wird aus den Definitionen des Kapitels 1.2.1 folgender Zusammenhang rekapituliert: U. a. in den Wirtschaftswissenschaften sind Daten die Basis, um Information abzuleiten. Aus abgeleiteter Information manifestiert sich Wissen. In den Wirtschaftswissenschaften ist dabei ein häufig referenziertes Modell, welches diese Zusammenhänge beschreibt, die sogenannte *Daten-Information-Wissen-und-Erfahrung-Hierarchie* (engl. Data-Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy (DIKW-Hierarchy)), siehe z. B. [R07]. Ersichtlich aus diesem Modell ist insbesondere, dass wie bereits eingeführt *Information* auf dem Zugriff auf *Daten* beruht. Als Daten werden dabei Werte aufgefasst, die unverarbeitet und diskret sind (vgl. Abbildung 1-8).

Abbildung 1-8: Data-Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy nach [R07]

Die Struktur der über ein IS zugreifbaren Daten wird über ein *Datenmodell* beschrieben. Kemper et al. definieren dies in [KE11] in dieser Weise: „Das Datenmodell legt die Modellierungskonstrukte fest, mittels der man ein computerisiertes Informationsabbild der realen (bzw. des relevanten Ausschnitts) der Welt generieren kann [...], es legt die generischen Strukturen und Operatoren fest [!] die man zur Modellierung einer bestimmten Anwendung ausnutzen kann.“

Ein IS lässt sich damit insofern als ein System beschreiben, das auf Basis von Daten, die auf der Spezifikation eines Datenmodells beruhen, Information für den Zugriff der Nutzenden bereitstellt (vgl. Abbildung 1-9). Analog gilt auch folgende Beschreibung: „An information system is a formalized computer information system that can collect, store, process, and report data from various sources to provide the information necessary for managerial decision making“ [H93].

Abbildung 1-9: Einfaches Informationssystem-Modell nach [ACM19]

Weitere Definitionen von Informationssystemen beinhalten insbesondere zusätzlich die Aussage, dass ein solches System nicht isoliert ist, sondern Verbindungen zu weiteren Elementen der Umgebung hat, in der es eingesetzt wird. U. a. beschreiben Huber et al. in [SHPL04] ein Informationssystem als eine Sammlung aus *Menschen, Information, Geschäftsprozessen* und *Informationstechnologien*, die darauf ausgelegt ist, Eingaben in eine bestimmte Ausgabe zu transformieren, um damit bestimmte Geschäftsziele zu erreichen. Auch Hevner et al. sehen ein Informationssystem nicht in Isolation. Sie definieren in [HMPR04] ein Informationssystem als eine Komposition aus *Menschen, Strukturen* und *Technologien*. Johnston et al. schließen in [JBT04], dass jeder Prozess aus Abbildung 1-9 als eine Menge von verknüpften Subsystemen abgebildet werden kann, die je nach Detaillierungsgrad weiter aufgeschlüsselt werden (vgl. Abbildung 1-10).

Abbildung 1-10: IS nach Schultheis in [JBT04]

Ein IRS ist eine spezielle Ausprägung eines IS zur automatisierten Suche in Dokumentkollektionen unter der Bedingung, dass ein Informationsbedürfnis gegeben ist. Die bislang eingeführten IS-Modelle nehmen jedoch eine wirtschaftswissenschaftlich orientierte Sicht auf ein IS ein. Wie bereits im Kapitel 1.2.1 beschrieben etabliert diese Lehrveranstaltung die Sichtweise von Kuhlen auf die Zusammenhänge zwischen Daten, Wissen und Informationen. Kuhlen, dessen semiotische Sicht im Gegensatz zur wirtschaftswissenschaftlichen Sichtweise einen Zusammenhang von Daten als einer Grundlage von Wissen und einer Grundlage von Informationen vorsieht, fasst die automatisierte Transformation von Wissen in Information im subjektivem Kontext der Nutzenden auf.

Hierbei sind kontextuelle Rahmenbedingungen und der aktuelle Wissensstand der User/innen Antrieb für die Verwendung eines IRS.

Abbildung 1-11: Transformation von Wissen in Information [K85]

Die folgend eingeführte Sicht auf ein konzeptuelles IRS ist der Publikation von Buckland et al. (vgl. [BP94]) entnommen. Das konzeptuelle Modell sieht generell eine Unterteilung wie die in Abbildung 1-9 vor. Es gibt eine Eingabe in das System, das System hält eine Menge an Verarbeitungskomponenten vor, die eine Ausgabe erzeugen. In Abbildung 1-9 ist das Vorgehen prinzipiell dargestellt. Kästchen der Abbildung, die keinen gestrichelten Rahmen haben, beschreiben allg. Systemfunktionalitäten. Die Bedeutung der einzelnen Komponenten wird in den folgenden Kapiteln anhand der benannten Reihenfolge erläutert.

Abbildung 1-12: Konzeptuelles IRS-Modell nach [BP94]

1.7.1 Systemeingabe

Die Eingabe in das IRS kann in drei Bereiche unterteilt werden. Der erste Bereich ist der, welcher die Query der User/innen beschreibt. Eine gängige Form der Übermittlung einer Query wird über die Angabe von Zeichenketten vorgenommen, wobei die Zeichenketten Bestandteil einer formalen Sprache (u. a. SQL oder SPARQL) sein können oder umgangssprachlich. Dies könnten aber z. B. auch im Falle des Musik-Retrievals Melodien sein, die vorgesummt werden, oder ein Bild im Falle der Suche nach ähnlichen Bildern (Query by Example).

Passend zur Query muss das IRS auf eine Dokumentsammlung zugreifen können, gegen die es die Query sinnhaft abbilden kann. Potenziell könnten die Elemente der Sammlung einen beliebigen multimedialen Inhalt haben.

Neben der Query und den zu durchsuchenden Elementen wird zusätzlich die Berücksichtigung externer Wissensquellen benannt. Diese externen Wissensquellen können bestimmte Datenbanken, aber auch menschliche Expertise sein. Das über diese Quellen verfügbare Wissen wird u. a. genutzt, um Querys zu optimieren (z. B. indem die Bedeutung eines Wortes einer umgangssprachlichen Query festgelegt wird, z. B. „Jaguar“, Automarke oder Tier?). Auch wird dieses Wissen genutzt, um den glatten Text eines Dokuments der Dokumentsammlung in eine für das Retrieval verwertbare Form zu überführen. Dieser Vorgang wird als Indexieren bezeichnet.

1.7.2 *Verarbeitungskomponenten*

Die Verarbeitungskomponente bekommt die Eingabe und verarbeitet diese für unterschiedliche Zwecke. Bevor eine Query überhaupt verarbeitet werden kann, müssen jedoch erst alle Elemente der Dokumentsammlung in eine für die Retrievalfunktion verständliche Repräsentation überführt worden sein. Der sog. Indexierungsvorgang untersucht dafür den Inhalt der Elemente der betrachteten Dokumentsammlung und überführt diesen, unter Umständen unter Zuhilfenahme externen Wissens, in eine entsprechende Repräsentation (den Index). Der Index wird in einem für das IRS zugänglichen Speichermedium abgelegt.

Auch die Query muss gegebenenfalls um externes Wissen angereichert werden und dann in eine für die Retrievalfunktion verständliche Repräsentation überführt werden. Die Retrievalfunktion bekommt Repräsentationen der Query und der Elemente von Dokumenten und vergleicht diese hinsichtlich ihrer Relevanz. Gegebenenfalls wird das berechnete Ergebnis noch sortiert und danach an die Systemausgabe weitergegeben.

1.7.3 *Systemausgabe*

Die Systemausgabe visualisiert das Ergebnis der Verarbeitungskomponente für die User/innen und reichert dieses gegebenenfalls noch um weitere Informationen an.

1.8 Ausblick

Die vorangegangenen Kapitel haben Grundlagen des IR diskutiert, die im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung vertieft werden sollen. Die Abbildung 1-13 ist ein weiteres Schaubild, das eine abstrakte Sicht auf ein IRS darstellt, welche sich aus den vorangegangenen Modellen ableiten lässt. Zusätzlich zu den Bestandteilen eines IRS stellt es eine Verbindung zu den folgenden Kapiteln dieses Skriptes her und wird als Orientierungshilfe in den kommenden Kapiteln KE2–KE7 eingeführt werden.

Abbildung 1-13: Zuordnung Aufbau LV/funktionale IR-Eigenschaften

1.9 *Selbsttestaufgaben*

Achtung: Die Selbsttestaufgaben werden nicht von uns korrigiert. Sie dienen Ihrer selbstständigen Vertiefung der Inhalte.

1.9.1 *Schriftliche Selbsttestaufgaben*

- **Kapitel 1.2**
 - Geben Sie in Ihren eigenen Worten wieder, was Kühlen als *Information* definiert.
 - Welcher Zusammenhang besteht zwischen Daten, Informationen und Wissen nach Kühlen?
- **Kapitel 1.3**
 - Was ist ein Informationsbedarf und welche Rolle spielt er im IR?
 - Was ist der Unterschied zwischen Information Retrieval und Information Seeking?
- **Kapitel 1.4**
 - Welche Information-Retrieval-Aufgaben wurden vorgestellt?
 - Welche Information-Retrieval-Anwendungen haben Sie kennengelernt? Welche weiteren gibt es?
- **Kapitel 1.5**
 - Was ist eine Dokument- und eine Query-Repräsentation?
 - Was ist der RSV?
- **Kapitel 1.6**
 - Welche generellen Eigenschaften eines Dokumentes wurden vorgestellt?
 - Welche Query-Arten haben Sie kennengelernt? Wie unterscheiden sich diese?
- **Kapitel 1.7**
 - Beschreiben Sie in Ihren eigenen Worten, was eine Retrievalfunktion ist. Bitte berücksichtigen Sie, zu beschreiben, welche Verbindung Sie zur Indexierung sehen.
 - Welche Rolle spielt der Index beim Information Retrieval?

1.9.2 *Java-Programmieraufgaben*

Achtung: Die Java-Programmieraufgaben werden wie die schriftlich zu verfassenden Selbsttestaufgaben nicht von uns korrigiert! In den folgenden Lektionen können Sie auch ganz praktische Erfahrungen mit bestehenden IR-Softwarebibliotheken erlangen. Die Anwendung des Erlernten dient der Vertiefung Ihres Verständnisses der Materie und dem praktischen Nutzen der vorgestellten Verfahren. Dazu werden wir Ihnen einige Java-Programmierübungen zur Verfü-

gung stellen. Da diese praktische Übung kein Bestandteil bei der Anmeldung zur Lehrveranstaltung war und die Studierenden unterschiedliche Kenntnisse in der Programmierung haben, soll hier zunächst etwas ausführlicher ausgeholt werden.

Um einen einheitlichen Einstieg in diesen praktischen Übungsbetrieb zu erlauben, wird zunächst eine einheitliche Umgebung auf Ihrem Computer eingerichtet. Die Einrichtung umfasst die folgenden Schritte: Installation der *Java JDK*, einer Entwicklungsumgebung (*IntelliJ*) und Einrichtung des Übungsprojektes (*Maven*). Getestet wird die Installation über die Ausführung eines ersten kleinen Programmes zur Indexierung von Volltext.

1.9.2.1 Installation

Java JDK: Zunächst muss eine aktuelle Java-**JDK**-Installation (falls noch nicht vorhanden) vorgenommen werden. Die aktuellen JDKs von Oracle finden Sie hier¹ zum Herunterladen. Installieren Sie das JDK (eine JRE ist nicht ausreichend!). Bitte stellen Sie sicher, dass die Installation erfolgreich verlaufen ist und auch die Umgebungsvariable „JAVA_HOME“ korrekt gesetzt wurde (vgl. auch hier: <https://www.baeldung.com/java-home-on-windows-7-8-10-mac-os-x-linux>). Dazu öffnen Sie ein Terminal und geben den folgenden Befehl ein: `java -version`. Bei erfolgreicher Installation sollte folgende Ausgabe erscheinen:

```
C:\Users\Engel>java -version
java version "13.0.2" 2020-01-14
Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.2+8)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.2+8, mixed mode, sharing)
```

Nachdem das Java JDK erfolgreich installiert wurde, benötigen Sie noch eine Entwicklungsumgebung (IDE). Wir empfehlen die freiverfügbare *Community IntelliJ Edition* (<https://www.jetbrains.com/idea/download>). Bitte laden Sie diese einfach herunter und installieren Sie sie mit der beigefügten Installationsanleitung.

Maven²: Dies ist ein Software-Managementtool, das wir benutzen, um eine einheitliche Konfiguration des Projektes zu gewährleisten sowie um weitere Abhängigkeiten automatisiert aufzulösen. Maven ist schon in der IntelliJ-Installation integriert und bedarf keiner zusätzlichen Installation.

Besorgen Sie sich nun in Moodle die *Lektion 1: Zusatzmaterial Basisprojekt (Information Retrieval Kurs 1879.zip)*. Diese muss zunächst in IntelliJ importiert werden. Dazu entpacken Sie das zip-Projekt zunächst und speichern es an eine Stelle Ihrer Wahl auf dem Computer. Danach öffnen

¹ <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>

² <https://maven.apache.org/>

Sie IntelliJ und importieren Sie das Projekt, indem Sie auf „File“ und dann auf „open“ gehen und das Projekt auswählen (das „Information Retrieval Kurs 1879“

-Verzeichnis in dem sich u. a. auch der *src*-Ordner befindetet).

Testen Sie, ob die *IntelliJ*-Installation funktioniert hat und das Projekt ausgeführt werden kann. Dazu öffnen Sie die Klasse „*Introduction*“, dann führen Sie ein *Maven-clean* aus (Rechtsklick auf „*clean:clean*“, danach „*Run Maven Build*“, (vgl. „**A**“ Abbildung 1-14).). Im Anschluss können Sie den Code ausführen lassen, indem Sie den grünen Pfeil aktivieren (vgl. „**B**“ Abbildung 1-14).

Ist alles korrekt verlaufen, dann sehen Sie die in Abbildung 1-15 gezeigte Ausgabe. Falls dies nicht der Fall ist, schauen Sie sich zunächst einmal das Kapitel *Trouble Shooting* (vgl. Kapitel 1.9.2.3) an.

Abbildung 1-14: Maven-clean

Abbildung 1-15: Ausgabe

1.9.2.2 Indexieren und Suchen in txt-Dateien

Ist die Installation von Java, *IntelliJ* und des Projektes erfolgreich vorgenommen worden, sollen Sie nun auch schon mal ein erstes kleines Programm testen, das eine Suchmaschine auf Basis der

Lucene³-Bibliothek implementiert und dazu einen kleinen textuellen Datenbestand indexiert. Den zu indexierenden Bestand finden Sie in dem im vorangegangenen Kapitel installierten Projekt im Verzeichnis „main/resources/SimpleTestCollection“ und der Index soll in dem Verzeichnis „main/resources/index“ erstellt werden.

Um die Indexierung vorzunehmen, öffnen Sie bitte in *IntelliJ* die Klasse „de.fuh.Index“ und führen diese aus (zum Ausführen einer Klasse siehe Abbildung 1-14). Nachdem der Code erfolgreich ausgeführt wurde, sehen Sie, dass dem „main/resources/index“-Verzeichnis einige Dateien hinzugefügt wurden. Dies ist der Index der *txt*-Dateien, die Sie im Verzeichnis „resource/SimpleTestCollection“ finden.

Lucene stellt auch eine kleine Anwendung mit dem Namen *Luke* zur Verfügung, mittels der Sie auch den soeben erstellen Index analysieren bzw. durchsuchen können. Laden Sie sich dazu die aktuelle Lucene-Binary-Version herunter (<https://lucene.apache.org/core/downloads.html>). Entpacken Sie das Projekt. Unter dem Pfad „lucene-8.4.1\lucene-8.4.1\luke“ finden Sie dann die Luke-Anwendung. Bitte starten Sie diese und geben Sie bei Nachfrage den Pfad an, unter dem Luke Ihren erzeugten Index finden kann.

Um eine Suche in Luke auszuführen, machen Sie Folgendes: Reiter „Search“: Hier geben Sie unter „Query expression“ z. B. folgenden Wert ein: „vide*“. Dann klicken Sie auf den Button „Parser“, dann auf den Button „Search“. Achten Sie darauf, dass als „Default field“ der Wert „contents“ angegeben ist. Ihnen sollten nun zwei Suchergebnisse angezeigt werden.

Abbildung 1-16: Ausgabe einer Suche über Luke

³ <https://lucene.apache.org/>

1.9.2.3 Troubleshooting

Es kann natürlich immer etwas auch nicht direkt funktionieren. Hier finden Sie ein paar Hinweise, die Ihnen helfen können.

Es wird das falsche JDK verwendet: Falls Sie mehr als eine JDK auf Ihrem Computer haben sollten, dann prüfen Sie, ob das korrekte Java-JDK verwendet wird. Dazu unter Files bitte den Eintrag „Project Structure“ aktivieren. Es öffnet sich die in Abbildung 1-17 gezeigte Sicht. Dort fügen Sie bitte über „+“ Ihr JDK hinzu.

Abbildung 1-17: Project Structure

Anschließend müssen Sie noch unter Project die entsprechende IDE auswählen (vgl. Abbildung 1-18).

Abbildung 1-18: Auswahl der JDK

Literaturverzeichnis

- [ACM19] ACM Digital Library *The ACM Computing Classification System*. URL: <https://dl.acm.org/ccs/ccs.cfm?id=0&lid=0> [2019.12.10].
- [B80] Belkin, N. J. (1980). Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. *Canadian journal of information science*, 5(1), 133–143.
- [B02] Bates, M. J. (2002). Toward an integrated model of information seeking and searching. *The New Review of Information Behaviour Research*, 3(1), 1–15.
- [BP94] Buckland, M., & Plaunt, C. (1994). On the construction of selection systems. *Library Hi Tech*, 12(4), 15–28.
- [BYRN99] Baeza-Yates, R., & Ribeiro-Neto, B. (1999). *Modern information retrieval* (Vol. 463). New York: ACM press. Glossary URL: <http://people.ischool.berkeley.edu/~hearst/ir-book/glossary.html> [2019.12.10].
- [E89] Ellis, D. (1989). A behavioural model for information retrieval system design. *Journal of information science*, 15(4-5), 237–247.
- [Dd] Duden <https://www.duden.de/rechtschreibung/Daten> [2019.12.10].
- [F92] Fuhr, N. (1992). Probabilistic models in information retrieval. *The computer journal*, 35(3), 243–255.
- [H93] Hicks J. (1993). *Management information systems: a User perspective*. Minneapolis/St. Paul: West Pub.
- [HK90] Herget, J., & Kuhlen, R. (1990). Pragmatische Aspekte beim Entwurf und Betrieb von Informationssystemen. In *Proceedings des 1. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft*. Konstanz: Universitätsverlag.
- [HLVA07] Hemminger, B. M., Lu, D., Vaughan, K. T. L., & Adams, S. J. (2007). Information seeking behavior of academic scientists. *Journal of the American society for information science and technology*, 58(14), 2205–2225.
- [HMPRO4] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research Source. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

- [JBT04] Johnstone, D., Bonner, M., & Tate, M. (2004) Bringing human information behaviour into information systems research: an application of systems modelling. *Information Research*, 9(4) paper 191. <http://InformationR.net/ir/9-4/paper191.html> [2019.12.10].
- [KE11] Kemper, A., & Eickler, A. (2011). *Datenbanksysteme: Eine Einführung*. Oldenbourg Verlag, 2015. ISBN: 978-3-11-044375-2
- [K85] Kuhlen, R. (1985). Verarbeitung von Daten, Repräsentation von Wissen, Erarbeitung von Information. Primat der Pragmatik bei informationeller Sprachverarbeitung. Erschienen in: *Sprachverarbeitung in Information und Dokumentation* (pp. 1–22). Berlin, Heidelberg: Springer.
- [MWI21] Merriam Webster. Information URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/information> [2021.03.05]
- [N19] Nauta, D., 1972, *The Meaning of Information*, The Hague: Mouton.
- [R07] Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. *Journal of Information Science*, 33(2), 163–180.
- [SHPL04] Salisbury, W. D., Huber, M. W., Piercy, C., & Elder, K. L. (2004) The AMCIS 2003 Panels on IS Education-I: Let Us Not Throw Out the Baby with the Bath Water: Information, Technology, and Systems All Matter in the Core IS Course. *Communications of the Association for Information Systems* 14, Article 6.
- [MRS08] Schütze, H., Manning, C. D., & Raghavan, P. (2008). *Introduction to information retrieval* (Vol. 39, pp. 234-265). Cambridge: Cambridge University Press.
- [UG19] Webiste der University Glagow Interactive Information Retrieval Group <https://www.strath.ac.uk/research/subjects/computerinformationscience/strath-clydeischoolresearchgroup/ourresearchareas/interactiveinformationretrieval/> [2019.12.14].

000 000 000 (00/19)

00000-0-00-S1